



Полиамид ПА66 Volgamid PA66IMNC102 ненаполненный

Наши преимущества

image not found or type unknown

Volgalon

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Volgamid PA66IMNC102 — ненаполненная марка полиамида-66 с поверхностным нанесением лубриканта и модифицирующих добавок. Выпускается в гранулированном виде.

Компания UCG поставляет ПА от ведущих нефтехимических заводов, в том числе от «КуйбышевАзот». Заказать материалы можно на сайте или по телефону.

— Реализуем теплостойкие, трудногорючие, ненаполненные, угле-, минерало-, стеклонаполненные марки полиамида.

— Сопровождаем сырье сертификатами соответствия.

— Организуем доставку полимеров по России и СНГ.

Особенности

- Отличается прочностью, деформационной стабильностью.
- Характеризуется минимальным водопоглощением (1,4%).
- Обладает термической устойчивостью. Способен выдержать нагревание до 200°C. Температура плавления составляет 260°C.
- Не трескается при пониженных температурах.
- Имеет хорошие электроизоляционные и теплостойкие показатели.
- Не меняет свойств при контакте с щелочами, бензином, маслами, спиртами.

- Не устойчив по отношению к серной кислоте, растворяется в ней.
- Зарекомендовал себя хорошей сопротивляемостью к истиранию.
- Подвержен влиянию ультрафиолетового излучения.
- Перерабатывается с помощью экструзии, литья под давлением.
- Допускает окрашивание в любой оттенок.
- Дает небольшую усадку: продольную — 0,3%, поперечную — 1,0%.
- Способствует легкому извлечению готовой продукции из пресс-формы.
- Придает блеск изделиям.
- Обеспечивает высокие показатели текучести расплава.
- Гарантирует минимальное время цикла литья.

Свойства

- Напряжение при разрыве — 78 МПа
- Модуль упругости при изгибе — 2716 МПа
- Плотность — 1070 кг/м³
- Температура сушки — 80°C
- Количество влаги перед обработкой — 0,2%

Применение

Используется в качестве конструкционного материала, а также для дальнейшего армирования. Требуется для производства искусственных волокон.

Оптовые поставки Volgamid PA66IMNC102 от компании UCG

Обеспечиваем предприятия качественным полимерным сырьем.

— Имеем сеть складов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тольятти, Смоленске, Новосибирске.

— Предлагаем выгодные условия сотрудничества.

Доверьте поставки полимеров компании UCG.

Технические характеристики

[Литьевой PA66IMNC102 \(.pdf, 205.99кб\)](#)

Свойства марки

Полиамид 66 с поверхностным нанесением лубриканта и модифицирующих добавок.

Способы переработки: литье под давлением, экструзия.

Вид поставки: гранулы.

Добавки: улучшающие съём изделия с пресс-формы, придающие глянцевую поверхность литьевым изделиям, обеспечивающие высокую текучесть расплава и сокращающие время цикла литья.

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)