



Жидкий барий-цинковый комплексный стабилизатор СН-401

Наши преимущества



для любого производства

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Внешний вид: Желтоватая прозрачная маслянистая жидкость

Общее содержание металла: 3.0-3.5

Рекомендуемая дозировка: 2-4 PPH (на 100 м.ч.)

Применение

Стабилизаторы разработаны с учетом специфических требований: нетоксичность, долговременная стабильность, хорошая прозрачность, хорошая перерабатываемость, атмосферостойкость, устойчивость к старению, хорошая совместимость со всеми типами ПВХ

Марка широко используется при производстве каландрированных пленок, экструдированных профилей и шлангов, литевых изделий, подов обуви, пластизолов (напольные покрытия, настенные покрытия, искусственная кожа, ткани с покрытием, игрушки) и т.д.

Упаковка - пластиковые / железные бочки весом 180-200 кг нетто или цистерны IBC

Хранение – избегайте высоких температур и влаги, плотно закрывайте ёмкости после использования

Сертификация - ISO9001:2008 SGS

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)