



Этилен-октеновый пластомер POE Lucene LF100

Наши преимущества



Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Полиолефиновый эластомер POE LUCENE LF100 используют для производства упаковочной и ламинированной пленки, для модификации полимеров.

В каталоге представлены марки ПОЭ от крупнейшего производителя — корейского концерна LG Chem. В компании ЮСИДЖИ вы можете выгодно купить LUCENE LF-100 с доставкой в любой регион РФ и страны СНГ.

Особенности этилен-октенового пластомера LUCENE LF-100

Характеристики

- LUCENE LF100 содержит процессинговые добавки (slip agent и анти-блок), которые улучшают параметры готовой продукции и облегчают переработку сырья.
- В производстве этого сополимера этилена и октена задействован также металлоценовый катализатор.
- Выпускается в гранулах.
- Показатель текучести расплава 1,2 г / 10 мин.
- Температура плавления 96 °С.

Свойства ПОЭ LUCENE LF-100

- Улучшает показатели эластичности упаковочных материалов, препятствует разрыву и деформации

готовых изделий.

- Прозрачный.
- Нетоксичный.
- Соответствует требованиям FDA 21 CFR 177.1520 (подходит для изготовления пленок, контактирующих с пищевыми продуктами).

Способ переработки

Экструзионный метод (экструзия пленки с раздувом).

Область применения

Марку LUCENE LF-100 применяют при производстве упаковочной пленки и материалов для ламинации, а также в качестве модификатора полимеров.

UCG —официальный поставщик эластомеров LG Chem

Предлагаем купить ПОЭ LUCENE LF100 оптом в компании ЮСИДЖИ. Цена LUCENE LF100 зависит от объема партии, поэтому стоимость сырья для вашего производства рассчитают менеджеры.

Собственная сеть складских помещений и прямые поставки от производителя позволяют:

→ обеспечивать большой ассортимент по конкурентным ценам,

→ оперативно выполнять заказы любого объема,

→ в короткие сроки доставлять полимеры в любую точку России и ближнего зарубежья.

Чтобы заказать полиолефиновые эластомеры ([ПОЭ](#)), позвоните нам или оставьте заявку на сайте.

Технические характеристики

[LUCENE LF100 \(.pdf, 248.86кб\)](#)

Свойства марки

Высокие механические свойства, содержит антифрикционную добавку

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг