



SBS LG 561S

Описание: линейная структура, термопластичный эластомер, не наполнена маслом

Применение: модификация асфальта

| Физические свойства | Стандарт | Ед. измерения | Значение |
|--|--|-------------------|-----------|
| Содержание стирола | LSY-QB-SD015 (LG Chem) | % | 27.0-29.0 |
| Плотность | ISO 2781 | г/см ³ | 0,93-0,95 |
| Вязкость раствора, 5 % толуола при 25 °С | D445 | сСт | 10.3-11.7 |
| Твердость | D2240 | Шор А | 58-68 |
| Содержание летучих компонентов | D1416 | % | Макс. 0.6 |
| Индекс желтизны | D1925 | - | Макс. 6 |
| Другие | | | |
| Физическая форма | пористые гранулы | | |
| Упаковка | бумажные мешки (20 кг), биг-бэги (500кг) | | |

Примечание. Показатели предназначены только для выбора материала. Данные значения не должны интерпретироваться и использоваться, как технические требования.

ISO сертификация

LG Chem следует международным принципам управления качеством. Все сертификаты можно получить по запросу в LG Chem.

ISO 9001 : “Система менеджмента качества”

ISO 14001 : “Система экологического менеджмента”

ISO 50001 : “Система энергетического менеджмента”

OHSAS 18001 : “Система управления охраной труда и промышленной безопасностью”

