

Geosoft Tradecomm Pvt. Ltd.

Address : E-26,Indraprastha Industrial Area, Kota, Rajasthan—324005.
Phone No. : 0744-2366302, Fax : 0744-2363119, Email : Geostab2018@gmail.com

Технические характеристики Geostab-1001

Описание:

Geostab-1001 представляет собой комплексный свинцовый стабилизатор для жестких ПВХ труб. Этот высококачественный комбинированный стабилизатор эффективно использует синергию между отдельными стабилизаторами, смазочными материалами и антиоксидантами и обеспечивают высокую производительность при обработке.

Стабильная и высококачественная система стабилизаторов и восков дает дополнительные преимущества, такие как –

- Более высокая производительность, снижение затрат на обработку.
- Превосходный блеск.
- Отсутствие изменений в толщине стенок, что приводит к меньшему количеству брака.
- Более длительный срок службы шнека и цилиндра.
- Стабильные физические свойства, такие как ударная вязкость и испытание давлением.

Свойства:

Свойства	Типичные значения
Внешний вид	Белые или слегка кремовые хлопья
Плотность	1.45 ± 0.05 г/см ³
% Свинец как PbO	36 ± 1 %

Применение :

Жесткие трубы из ПВХ для сельскохозяйственного применения
Жесткие трубы из ПВХ для коммерческого применения.
Двери и профили из ПВХ

Дозировка:

1.8-3.0 PHR. Температура смешения 110-130 °C

Упаковка:

25 кг. HDPE мешки.