



## MFLOW-30

*Стеарат кальция*

MFLOW-30 – это синтетический стеарат кальция, производимый по новой, запатентованной и одобренной технологии. Данный продукт сочетает в себе высокую дисперсность и термическую стабильность, что положительно сказывается на потребительских свойствах базового полимера. Продукт соответствует стандарту ISO 9001:2000.

Свойство материала	Единицы измерения	Значение
Внешний вид	-	сыпучий белый порошок
Насыпная плотность	гм/см <sup>3</sup>	0,28
Содержание влаги (105 °С)	%	<1,0
Содержание электролитов	%	<1,0
Остаток на сите 300 mesh	%	<0,2
Температура плавления	°С	160±5
Качество плавления	-	Белый, хорошо текучий, без пузырьков
Содержание оксида кальция (CaO)	%	6-7
Содержание железа (Fe)	ppm	не более 80
Содержание тяжелых металлов (Pb)	ppm	не более 20
Содержание свободных жировых веществ	%	<1,5
Значение pH	-	8,0-10,5

### Применение:

- В качестве поглотителя кислоты при переработке полимеров.
- В качестве внутренней смазки при переработке ПВХ и других полимеров.
- В качестве водоотталкивающего средства в красках и других покрытиях.

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

ООО "ЮСИДЖИ"  
21-й км Киевского шоссе,  
вл.3 стр. 2, 6-й этаж  
г. Москва, Россия, 108811

www.ucgrus.com  
info@ucgrus.com  
Tel: +7 (495) 150-33-25  
Fax: +7 (495) 737-61-08

