



## Resin Chemicals Co., Ltd

### НЕФТЕПОЛИМЕРНАЯ СМОЛА C5

#### Описание:

Серия HSU - это водно-белая термопластичная смола, полученная в результате полимеризации и гидрогенизации циклических компонентов. Основное применение - липкий слой клея-расплава (HMA), клеи-расплавы чувствительные к давлению (HMPSA, SBPSA). Отличается хорошей термостойкостью и совместимостью с базовыми полимерами, такими как этиленвинилацетат (EVA), блок-сополимер стирола (SBC).

#### Применение:

Основными областями применения являются липкость для клея-расплава (HMA), клея-расплава, чувствительного к давлению (HMPSA) и клея-расплава на основе растворителя (SBPSA).

#### Характеристики:

Свойства	HSU100
Удельный вес (20/20°C)	1.08
Температура размягчения °C)	98-102
Цветность (50% р-р Тoluол, шкала Хазена)	50 макс
Стабильность цвета (@200°C, 5ч, Ga.#)	1 макс
Кислотное число (KOH мг/г)	0.1 макс
Вязкость расплава BRF, @160°C, сПз	160-240
Молекулярный вес Mn/Mw/Mz	384/686/1320

#### Упаковка:

В бумажных и пластиковых тканых мешках, по 25 кг нетто; беречь от воды и огня.

#### Хранение:

Смола может застывать или комковаться в жарком климате или при хранении вблизи источников тепла. Рекомендуется хранить внутри помещений при температуре не выше 30°C.

